

Kommandozeilen Optionen

Optionen

-?	Dieser Hilfetext
-conf=<file>	Konfigurationsdatei angeben (Standard: eMark.conf)
-pid=<file>	PID Datei angeben (Standard: eMark.pid)
-datadir=<dir>	Datenverzeichnis festlegen
-wallet=<dir>	Wallet-Datei festlegen (innerhalb des Datenverzeichnisses)
-dbcache=<n>	Größe des Datenbankcaches in MB festlegen (Standard: 25)
-dblogsize=<n>	Größe des Datenbankspeichers in MB festlegen (Standard: 100)
-timeout=<n>	Verbindungstimeout in Millisekunden festlegen (Standard: 5000)
-proxy=<ip:port>	Connect through SOCKS5 proxy
-tor=<ip:port>	Proxy benutzen um versteckte Services zu erreichen (Standard: selbe Einstellung wie Proxy)
-dns	Erlaube DNS-Namensauflösung für -addnode, -seednode und -connect
-port=<port>	Horche für Verbindungen auf <Port> (Standard: 5556 oder Testnetz: 15556)
-maxconnections=<n>	Maximal <n> Verbindungen zu Gegenstellen aufrechterhalten (Standard: 125)
-addnode=<ip>	Mit dem Knoten verbinden und versuchen die Verbindung aufrecht zu halten
-connect=<ip>	Nur mit dem/den angegebenen Knoten verbinden
-seednode=<ip>	Mit dem Knoten verbinden um Adressen von Gegenstellen abzufragen, danach trennen
-externalip=<ip>	Die eigene öffentliche Adresse angeben
-onlynet=<net>	Verbinde nur zu Knoten des Netztyps <net> (IPv4, IPv6 oder Tor)
-discover	Eigene IP-Adresse erkennen (Standard: 1, wenn abgehört wird und nicht -externalip)
-listen	Eingehende Verbindungen annehmen (Standard: 1, wenn nicht -proxy oder -connect)
-bind=<addr>	Nutze die gegebene Adresse. Benutze [host]:port notation für IPv6
-dnsseed	Wenn zuwenige Peeradressen, Abfrage über DNS (default: 1 unless -connect)
-forcednsseed	Peer-Adressen immer per DNS abfragen(default: 0)
-synctime	Synchronisierungszeit mit anderen Knoten. Bitte deaktivieren wenn Systemzeit präzise (default: 1)
-cppolicy	Synchronisiere nach Checkpoint Regeln (default: strict)
-banscore=<n>	Schwellenwert, um Verbindungen zu sich nicht konform verhaltenden Gegenstellen zu beenden (Standard: 100)
-bantime=<n>	Anzahl Sekunden, während denen sich nicht konform verhaltenden Gegenstellen die Wiederverbindung verweigert wird (Standard: 86400)
-maxreceivebuffer=<n>	Maximale Größe, <n> * 1000 Byte, des Empfangspuffers pro Verbindung (Standard: 5000)

-maxsendbuffer=<n>	Maximale Größe, <n> * 1000 Byte, des Sendepuffers pro Verbindung (Standard: 1000)
-upnp	UPnP verwenden, um die Portweiterleitung einzurichten (Standard: 1, wenn abgehört wird)
-paytxfee=<amt>	Gebühr pro KB, zusätzlich zur ausgehenden Transaktion
-mininput=<amt>	Beim erstellen einer Transaktion werden eingaben kleiner als dieser Wert ignoriert (Standard 0,01)
-server	Kommandozeilenbefehle und JSON-RPC-Befehle annehmen
-daemon	Als Hintergrunddienst starten und Befehle annehmen
-testnet	Das Testnetz verwenden
-debug=<category>	Ausgabe debugging Information (standard: 0, supplying <category> ist optional) Wenn <category>nicht verfügbar, Ausgabe der gesamten debugging Information. <category> kann sein: addrman, alert, db, lock, rand, rpc, selectcoins, mempool, net, coinage, coinstate, creation, stakemodifier, qt.
-logtimestamps	Debuginformationen einen Zeitstempel voranstellen
-shrinkdebugfile	Verkleinere Datei debug.log beim Starten des Clients (Standard: 1, wenn kein -debug)
-printtoconsole	Rückverfolgungs- und Debuginformationen an die Konsole senden anstatt sie in die Datei debug.log zu schreiben
-regtest	Enter regression test mode, which uses a special chain in which blocks can be solved instantly. This is intended for regression testing tools and app development.
-rpcuser=<user>	Benutzername für JSON-RPC-Verbindungen
-rpcpassword=<pw>	Passwort für JSON-RPC-Verbindungen
-rpcport=<port>	Hörche für eingehende JSON-RPC Verbindungen auf <Port>(Standard: 6666 or Testnetz: 1666)
-rpccallowip=<ip>	JSON-RPC-Verbindungen von der angegebenen IP-Adresse erlauben
-rpcthreads=<n>	Anzahl der RPC calls (standard: 4)
-blocknotify=<cmd>	Kommando ausführen wenn der beste Block wechselt (%s im Kommando wird durch den Hash des Blocks ersetzt)
-walletnotify=<cmd>	Kommando ausführen wenn sich eine Wallet-Transaktion verändert (%s im Kommando wird durch die TxID ersetzt)
-confchange	Benötigt eine Bestätigung zur Änderung (Standard: 0)
-minimizecoinage	minimiere Gewichtung (experimental)
-alertnotify=<cmd>	Kommando ausführen wenn eine relevante Meldung eingeht (%s in cmd wird von der Meldung ausgetauscht)
-upgradewallet	Wallet auf das neueste Format aktualisieren
-keypool=<n>	Größe des Schlüsselpools festlegen auf <n> (Standard: 100)
-rescan	Blockkette erneut nach fehlenden Wallet-Transaktionen durchsuchen
-salvagewallet	Versucht private Schlüssel aus einer beschädigten wallet.dat wiederherzustellen
-checkblocks=<n>	Anzahl der zu prüfenden Blöcke bei Programmstart (Standard: 500, 0 = alle)
-checklevel=<n>	Wie genau die Blockverifizierung ist (0-6, default: 1)

-loadblock=<file>	Importiere Blöcke aus externer blk000?.dat Datei.
-maxorphanblocksmib=<n>	Keep at most <n> MiB of unconnectable blocks in memory (default: 40)

Blockerzeugungsoptionen

-blockminsize=<n>	Minimale Blockgröße in Byte festlegen (Standard: 0)
-blockmaxsize=<n>	Maximale Blockgröße in Bytes festlegen (Standard: 250000)
-blockprioritysize=<n>	Maximale Größe von Transaktionen mit hoher Priorität und kleiner Transaktionsgebühr festlegen (Standard: 27000)
-staking=<n>	PoS-Blöcke generieren? (Standard: 1)

SSL-Optionen (siehe Bitcoin-Wiki für SSL-Installationsanweisungen)

-rpcssl	OpenSSL (https) für JSON-RPC-Verbindungen verwenden
-	
rpcsslcertificatechainfile=<file.cert>	Serverzertifikat (Standard: server.cert)
-rpcsslprivatekeyfile=<file.pem>	Privater Serverschlüssel (Standard: server.pem)
-rpcssliphers=<ciphers>	Gültige Codierschlüssel (Standard: TLSv1.2+HIGH:TLSv1+HIGH:!SSLv2:!aNULL:!eNULL:!3DES:@STRENGTH)

UI Optionen

-lang=<lang>	Sprachenstellungen, z.B. "de_DE" (default: system locale)
-min	Minimiert starten
-splash	zeige Grafik beim starten